



Photo non
contractuelle

Wichtige Hinweise vor der ersten Nutzung Ihres U-Cargo


NOVEMBER 2023


*Dieses Dokument zeigt Ihnen, was Sie bei der erstmaligen Nutzung Ihres U-Cargo zu beachten haben.
Es ist zwingend erforderlich das gesamte Dokument zu lesen, bevor Sie Ihr U-Cargo zum ersten Mal
verwenden.*

Sie haben es fast geschafft !

Noch ein paar Checks und Sie können mit Ihrem neuen U-Cargo die ersten Runden drehen!

Um sicherzustellen, dass Ihr Produkt während der Lieferung nicht beschädigt wurde, sind hier einige Punkte, die wir Sie bitten zu überprüfen.

- Überprüfen Sie, ob der Motor und die Beleuchtung einwandfrei funktionieren
- Überprüfen Sie, ob der Akku richtig eingelegt ist. Drücken Sie dafür lange auf den Einschaltknopf des Displays, es sollte blau leuchten
- Um zu überprüfen, ob die Beleuchtung funktioniert, drücken Sie lange auf die Taste + 

 Einschalten (Taste auf der Rückseite des Bildschirms)



Hebel für den
Easy-Start

Lichter einschalten

- Überprüfen Sie mit einem 15 mm Maulschlüssel, ob die Räder fest angezogen sind. Bei der Family-Version befinden sich die Muttern der hinteren Räder unter dem Trittbett aus Holz.



- Überprüfen Sie als nächstes die Befestigung des Lenkers an seiner Halterung. Ziehen Sie dafür die Vorderradbremse an und bewegen Sie das Fahrrad hin und her. Der Lenker darf sich nicht bewegen. Wenn er sich bewegt, ziehen Sie die 4 Schrauben fest, die den Lenker an seiner Halterung befestigen. Haben Sie während des Hin- und Herbewegens ein Spiel im Lenkrohr bemerkt, ziehen Sie die A-Schraube fest (siehe Abbildung unten). Zögern Sie nicht im Falle von Unsicherheiten Ihren Fahrradhändler zu kontaktieren.
- Drehen Sie dann den Lenker, währenddessen Sie das Vorderrad blockieren. Wenn sich der Lenker dreht, ohne dass sich das Vorderrad dreht, müssen die Schrauben B angezogen werden (siehe Abbildung unten).

- Überprüfen Sie den **Reifendruck**. Er sollte sich zwischen 3 und 4 bar befinden. Planen Sie beladen zu fahren, zögern Sie nicht Ihre Reifen auf 4 bar aufzupumpen.
- Überprüfen Sie die **Sattelstütze**. Der Sattel sollte gerade und in der Achse des Fahrrads liegen. Wenn er locker ist, öffnen Sie die Sattelhalterung und ziehen Sie das Laufrad fest.



Schraube A

Schraube B

Gute Fahrt mit Ihrem U-Cargo !